



Bowers & Wilkins

603 S3

Technical Information



技術特色

退耦式雙層鈦製高音單體
Continuum™ 中音音盆
紙製低音音盆
Flowport™ 氣流導孔

說明

三音路氣孔式音箱系統

驅動單體

高音：1x ø25mm (1英吋) 鈦高音
中音：1x ø150mm (6英吋) Continuum™ FST音盆
低音：2x ø165mm (6.5英吋) 紙製音盆

頻率範圍

29Hz to 33kHz (-6dB)

頻率響應

(+/-3dB from reference axis)

46Hz - 28kHz ±3dB

靈敏度

(on axis at 2.83Vrms at 1m)

90dB

諧波失真

第二及第三諧波 (90dB, 1m)

<1% 100Hz - 22kHz

<0.5% 350Hz - 12kHz

額定阻抗

8Ω (minimum 3.0Ω)

建議擴大功率

30W - 200W into 8Ω 不失真

建議最大接線阻抗

0.1Ω

尺寸

高： 985 mm (38.8 in) cabinet only
1,020 mm (40.2 in) including plinth

寬： 190 mm (7.5 in) cabinet only
260 mm (10.2 in) including plinth

深： 340 mm (13.4 in) cabinet only
368 mm (14.5 in) including grille
and terminals
402 mm (15.8 in) including plinth

淨重

27.5kg (60.6lbs)

顏色

Cabinet: Black
White
Oak
Red Cherry (APAC only)

Grille: Black (Black and Red Cherry)
Grey (White and Oak)

