

Custom
Installation Series

CWM663



CWM663

CWM663 配備了一個固定在壓鑄基座中的 150 公厘(6 英吋)藍色 Kevlar 中低音驅動單體，為提供潔淨、迅速的低音響應建立了穩固的基礎。此揚聲器還配備了一個 25 公厘 1(英吋)Nautilus 鸚鵡螺導管式鋁質半球型高音單體，以及用於聲學微調的三階段高頻切換。借助我們全新的 QuickDogs 固定系統和隨插即用的連接，安裝便不費吹灰之力。

說明	2 音路嵌壁系統
尺寸	外框高: 315mm (12.4 英吋) 外框寬: 221mm (8.7 英吋) 建材預留高度: 279mm (11.0 英吋) 建材預留寬度: 183mm (7.2 英吋) 嵌入深度: 95mm (3.7 英吋) 表面突出: 4mm (0.2 英吋)
頻率範圍	-6dB 於 45Hz 到 50kHz
靈敏度	88dB
阻抗	8 歐姆((minimum 4.5 歐姆)
建議推動功率	25 -150W
單體	高音: 1 個 x 25mm (1.0 英吋) Nautilus™ 管狀鋁質振膜 中低音: 1 個 x 150mm (6.0 英吋) 藍色 Kevlar® 音盆

