



# Bowers & Wilkins

**703 S3**

Technical Information



技術特色

懸浮制震碳振膜高音單體  
高音單體置頂設計  
Continuum FST™中音音盆  
懸浮制震中音單體  
Aerofoil翼形低音音盆  
Flowport™氣流導孔

驅動單體

高音：1x ø25mm (1英吋) 懸浮制震碳振膜高音單體  
中音：1x ø150mm (6英吋) Continuum™ FST音盆  
低音：2x ø165mm (6.5英吋) Aerofoil™翼形音盆

頻率範圍

30Hz to 33kHz

頻率響應  
(+/-3dB from reference axis)

46Hz - 28kHz

靈敏度  
(on axis at 2.83Vrms at 1m)

90dB

諧波失真

第二及第三諧波(90dB, 1m)  
<1% 90Hz - 22kHz  
<0.5% 120Hz - 20kHz

額定阻抗

8Ω (minimum 3.1Ω)

建議擴大功率

30W - 200W into 8Ω on unclipped programme

建議最大接線阻抗

0.1Ω

尺寸 (含底座)

高： 1010mm (39.8in) cabinet only  
1117mm (44in) including tweeter and plinth

寬： 192mm (7.6in) cabinet only  
290mm (11.4in) including plinth

深： 316mm (12.4in) cabinet only  
353mm (13.9in) including grille and terminals  
372mm (14.6in) including plinth

淨重

28.8kg (63.5lbs)

顏色

Cabinet: Gloss black  
Satin white  
Mocha  
Rosenut (APAC only)

Grille: Black  
Grey (Satin White only)

