



Bowers & Wilkins

704 S3

Technical Information



技術特色

懸浮制震碳振膜高音單體
Continuum FST™中音音盆
懸浮制震中音單體
Aerofoil翼形低音音盆
Flowport™氣流導孔

驅動單體

高音：1x ø25mm (1英吋) 懸浮制震碳振膜高音單體
中音：1x ø130mm (5英吋) Continuum™ FST音盆
低音：2x ø130mm (5英吋) Aerofoil™翼形音盆

頻率範圍

43Hz to 33kHz

頻率響應

(+/-3dB from reference axis)

48Hz - 28kHz

靈敏度

(on axis at 2.83Vrms at 1m)

88dB

諧波失真

第二及第三諧波(90dB, 1m)
<1% 100Hz – 22kHz
<0.5% 300Hz – 20kHz

額定阻抗

8Ω (minimum 3.1Ω)

建議擴大功率

30W - 150W into 8Ω on unclipped programme

建議最大接線阻抗

0.1Ω

尺寸 (含底座)

高： 925mm (36.4in) cabinet only
964mm (38in) including tweeter and plinth
寬： 165mm (6.5in) cabinet only
252mm (9.9in) including plinth
深： 263mm (10.4in) cabinet only
300mm (11.8in) including grille and terminals
321mm (12.6in) including plinth

淨重

20.5kg (45.3lbs)

顏色

Cabinet: Gloss black
Satin white
Mocha
Rosenut (APAC only)
Grille: Black
Grey (Satin White only)

