



# Bowers & Wilkins

## **HTM72 S3**

Technical Information



#### 技術特色

懸浮制震碳振膜高音單體  
Continuum FST™中/低音音盆  
Flowport™氣流導孔

#### 驅動單體

高音：1x ø25mm (1英吋) 懸浮制震碳振膜高音單體  
中/低音：2x ø130mm (5英吋) Continuum™ FST音盆

#### 頻率範圍

48Hz to 33kHz

#### 頻率響應

(+/-3dB from reference axis)

70Hz - 28kHz

#### 靈敏度

(on axis at 2.83Vrms at 1m)

87dB

#### 諧波失真

第二及第三諧波(90dB, 1m)

<1% 100Hz – 22kHz

<0.5% 150Hz – 22kHz

#### 額定阻抗

8Ω (minimum 4.3Ω)

#### 建議擴大功率

30W - 120W into 8Ω on unclipped programme

#### 建議最大接線阻抗

0.1Ω

#### 尺寸

高： 165mm (6.5in) cabinet only

寬： 477mm (18.8in) cabinet only

深： 266mm (10.5in) cabinet only

302mm (11.9in) including grille and terminals

#### 淨重

9.7kg (21.3lbs)

#### 顏色

Cabinet: Gloss black  
Satin white  
Mocha  
Rosenut (APAC only)

Grille: Black  
Grey (Satin White only)

